

Besteksomschrijving Optigrün Economisch Dak oplossing 1 (met drainage-bufferlaag): 0-5°

33.36.20-a 0. **Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. 90 kg/m², systeemdikte 80 mm, waterbuffering 25 l/m²

1. **Vaste plant, dakbegroeiing**
Leverancier: Optigrün Benelux
Economisch Dak oplossing 1:
aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte 80 mm, waterbuffering 25 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300
 - Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)
 - Filterlaag type FIL 105
 - Triangel-combi-schacht TKS Plus (v.a. 100 mm)
 - Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink
 - Vegetatielaag Sedumplugplanten, 16 stuks per m² met aanvulling 50 gras sedumsprossen per m²
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 80 mm hoog
-
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....