

Besteksomschrijving Optigrün Hellend Dak 5-15° (zonder schuifbeveiliging)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: 100 kg/m², systeemdikte v.a. 80 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Hellend Dak 5 - 15° :

vegetatiemat, systeemdikte v.a. 80 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²

Toebehoren:

- Drainage-bufferlaag SSV 800
 - Substraatlaag E, laagdikte min. 80 mm na inklink
 - Vegetatielaag type matten SM/KG 20 (Sedummatten)
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 80 mm hoog
-
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Hellend dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het hellende dak t.p.v.....