

Besteksomschrijving Optigrün Hellend Dak type S (gebogen dak) 15-45 ° (met schuifbeveiliging)

- 33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. ca. 130 kg/m², systeemdikte v.a. 100 mm,
waterbuffering
v.a. 30 l/m²
- 1. Vaste plant, dakbegroeiing**
Leverancier: Optigrün Benelux
Hellend Dak type S
vegetatiemat, systeemdikte v.a. 100 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²
- Toebehoren:**
- Drainage-bufferlaag SSV 800
 - Schuifbeveiligingssysteem type S, 80 mm hoogte, inclusief RVS kabels en bevestiging
 - Substraatlaag E, laagdikte 80 mm na inklink
 - Vegetatielaag type Matten SM/KG 20 (Sedummatten)
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing.
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
- 01. Hellend dak**
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het hellende dak t.p.v.....