

Besteksomschrijving Optigrün Lichtgewicht Dak oplossing 1 0-5°

33.36.20-a

0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 58 kg/m², systeemdikte 50 mm, waterbuffering ca. 18 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Lichtgewicht Dak oplossing 1:

aantal planten (st/m²) 80% volgroeide mat, systeemdikte 50 mm, waterbuffering ca. 18 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300
 - Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)
 - Controleschacht LD, inclusief afsluitbare deksel
 - Substraatlaag type L 30 l/m², laagdikte 15-25 mm na inklink
 - Vegetatielaag SM/G 20 (Sedummatten)
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 60, geperforeerd aluminium 60 mm hoog
-
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
 - Lichtgewicht Dak oplossing is niet geschikt voor losliggende dakbedekking en/of omkeerdaken.

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....