

Besteksomschrijving Optigrün Natuurdak: 1-5 °

33.36.20-a 0. **Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: 175-630* kg/m², systeemdikte 140-440 mm

1. **Vaste plant, dakbegroeiing**
Leverancier: Optigrün Benelux

Toebehoren:

- Optigrün Bescherm laag RMS 300
- Optigrün Drainagelaag FKD 40
- Optigrün Filterlaag FIL 105
- Optigrün Substraatlaag Heem, laagdikte > 100 mm na inklink
- Optigrün Vegetatielaag Sedum-grassen-kruiden pluggen 16 stuks per m² aanvullen met zaaigoed of hydroseeding
- Optigrün Controleschacht FSK 37
- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren, betontegels 500x500x5
- Optigrün Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog, tussen vegetatievrije zone en vegetatie*
- Optigrün Optisafe Valbeveiliging type OSL, minimaal 2 meter uit dakrand, ballast d.m.v. dakbegroeiingssysteem. Incl. bijbehorend infobord en PBM bij daktoegang in het gebouw
-

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte