

Besteksomschrijving Optigrün Retentiedak Drossel oplossing 1 (drossel extensief en licht intensief)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: 100 kg/m², systeemdikte v.a. 140 mm, waterbuffering
v.a. 21 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: Optigrün Benelux
Retentiedak Drossel oplossing 1:
aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte v.a. 140 mm, waterbuffering v.a. 21
l/m²
in substraat, waterberging in WRB 71 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300
 - Optigrün drosselsysteem ALD/ASF/SMR (gepatenteerd)
 - Waterretentiebox WRB 85i
 - Filter- en absorptielaag RMS 500K
 - Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink bij Sedum, 80 - 200 mm bij siergrassen en/of kruiden
 - Sedumvegetatie 16 stuks per m² (evt. aangevuld met zaadgoed EKR)
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 100 mm hoog
-
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
 - Verwerker dient een waterbergingstoets op te geven inclusief simulatieberekeningen

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....