

Besteksomschrijving Optigrün Retentiedak Meander FKM 60

- 33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. 120-140 kg/m², systeemdikte 120 mm, waterbuffering ca. 38-53 l/m² tijdelijk
- 1. Vaste plant, dakbegroeiing**
Leverancier: Optigrün Benelux
Retentiedak Meander FKM 60:
aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte 120 mm, waterbuffering ca. 38-53 l/m² tijdelijk

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300
 - Drainagelaag Meander FKM 60 (60 mm)
 - Filterlaag type FIL 105
 - Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink
 - Sedumvegetatie, 16 stuks per m² (evt. aangevuld met zaadgoed EKR)
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 100 mm hoog
-
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
 - Verwerker dient een watervertragingstoets op te geven inclusief simulatieberekeningen

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....