

## Besteksomschrijving Optigrün Solargroendak FKD

- 33.36.20-a    **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**  
Gewicht dakaankleding: v.a. 110\* kg/m<sup>2</sup>, systeemdikte v.a. 80\* mm, waterbuffering ca. 25 l/m<sup>2</sup>
- 1. Vaste plant, dakbegroeiing**  
Leverancier: Optigrün Benelux  
Solargroendak  
aantal planten (st/m<sup>2</sup>) 16, systeemdikte v.a. 80\* mm, waterbuffering ca. 25 l/m<sup>2</sup>
- Toebehoren:**
- Bescherm-absorptielaag RMS 500
  - Drainage-bufferlaag type FKD 25, tussen Solar FKD rijen
  - Zonnepaneelstandaard Optigrün Solar FKD 25MA met klemmen en rails.
  - Zonnepaneelsysteem (derden)
  - Filterlaag FIL 300
  - Substraatlaag type E, laagdikte vanaf 80\* mm na inklink
  - Vegetatielaag Sedumplugplanten, 16 stuks per m<sup>2</sup>
  - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
  - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
  - Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 80 mm hoog, tussen vegetatievrije zone en vegetatie
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
  - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
- 01. Plat Dak**  
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....

\* Afhankelijk van windbelasting