

Besteksomschrijving Optigrün Daktuin Verblijfsdak oplossing 1 0-5 ° (met drainage-bufferlaag)

33.36.20-a

0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 320-680* kg/m², systeemdikte 260-470* mm, waterbuffering

ca. 110-160 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Verblijfsdak oplossing 1

conform beplantingsplan, systeemdikte 260-470* mm, waterbuffering ca. 110-160 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 500
 - Triangel-combi-schacht TKS Plus
 - Drainage-bufferlaag type FKD 60BO met 60 mm Perl La 8/16 vulling
 - Filterlaag type FIL 105
 - Substraatlaag I, laagdikte 230-330* mm bij Gazon R 200 mm na inklink
 - Vegetatielaag vaste planten, gazon, kleine heesters
 - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
 - Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
 - Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen
 - Bewatering middels beregeningsinstallatie van bovenaf, incl. toebehoren.
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
 - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte/beplanting