

## Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 2 (personenauto, warmdak)

33.36.20-a    **0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating**  
Gewicht dakaankleding: v.a. 600\* kg/m<sup>2</sup>, systeemdikte > ca. 180\* mm

### 1. Dakbestrating

Leverancier: Optigrün Benelux  
Verkeersdak oplossing 2  
verhardingen, systeemdikte > ca. 180\* mm

#### Toebehoren:

- Bescherm- en glijlaag type SGL 500 met PE 0,2
  - Drainagelaag type FKD 12 (12 mm)
  - Draaglaag type Granulaat 0-22 mm of 0-32 mm, laagdikte 100-300\* mm
  - Cunetlaag type Split 1-4, 50 mm
  - Bestratingslaag 60-120 mm (n.t.b.)
  - Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, berijdbaar
  - Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot
  - Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen
- 
- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
  - Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

### 01. Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v.....

\* Afhankelijk van de belasting